

benq**Спецификация
BenQ MH733**

Изображение	
Проекционная система	DLP
Разрешение	FullHD (1920x1080)
Поддерживаемое разрешение	VGA(640 x 480) — WUXGA_RB(1920 x 1200)
Яркость (ANSI-люмены)	4,000 Lumens
Контрастность	16,000:1
Цветовая палитра	30 бит (1,07 млрд цветов)
Формат изображения	Базовый 16:9 (5 форматов по выбору)
Источник света	Лампа
Мощность источника света	240 Вт
Срок службы источника света*	Нормальный 4000 ч Eco 8000 ч SmartEco 8000 ч LampSave 15000 ч
Оптика	
Проекционное отношение	1.15-1.5
Коэффициент масштабирования	1.3:1
Объектив	F=2,59~2,87, f=16,88~21,88
Коррекция трапеции	2D коррекция трапецеидальности, по вертикали ± 30 & по горизонтали ± 20 градусов, Автоматическая коррекция трапецеидальности по вертикали
Смещение проекции (офсет)	105% \pm 2.5% (Full-Height)
Фокусируемый размер изображения (по диагонали)	60"~180"
Размер изображения	30"~300"
Частота строчной развертки	15K-102KHz
Частота кадровой развертки	23~120Hz
Аудио	
Динамик	1 x 10 Вт
Интерфейсы	
ПК (D-Sub)	x 1
Выход для монитора (15-контактный разъем D-sub)	x 1
HDMI	x 2 (one shared w/ MHL)
USB типа A	2 (один для беспроводного адаптера, один — для считывающего устройства USB, питание, 5 В, 1 А)
USB типа Mini B	x 1
Аудиовход (мини, 3,5 мм)	x 1
Аудиовыход (мини, 3,5 мм)	x 1
ЛВС (RJ45)	x 1
RS232 (9-контактный разъем DB)	x 1
ИК-приемник	x 2
Защитная планка	x 1
Совместимость	
Совместимость с HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Поддерживаемые стандарты видео	NTSC, PAL, SECAM

Условия эксплуатации	
Электропитание	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Потребляемая мощность	320 Вт (Нормальный)
Потребляемая мощность в режиме ожидания	< 0,5 Вт
Потребляемая мощность в режиме резервного подключения к сети	<2 Вт
Уровень шума (Тип./Эко.)	33/29 дБА (режим Нормальный/Еco)
Рабочая температура	0~40°C
Размеры и масса	
Габариты (ш - в - г) (мм)	296 x 120x 221 mm
Масса нетто (кг)	2.5kg
Аксессуары (стандартные)	
Коробка	Коричневая картонная коробка
Пульт ДУ с батареей	Есть
Шнур питания (по регионам)	Есть
Компакт-диск с руководством пользователя	Есть
Руководство по быстрому запуску	Есть
Гарантийный талон (по регионам)	Есть
Кабель VGA (15-контактный разъем D-sub)	Есть
Крышка объектива	Есть
Аксессуары (дополнительные)	
Комплект запасной лампы	Есть
Универсальное потолочное крепление	Есть
3D-очки	Есть
Беспроводной USB-адаптер	Есть
Экранное меню	
Язык экранного меню	Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ TraditionalChinese/ Vietnamese /Farsi

*Срок службы лампы зависит от окружающих условий и условий эксплуатации.

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.