



## DH856 - Портативный Проектор 1080p с Высокой Яркостью и Инновационной Цветовой Технологией

### Особенности

- Технология DLP® с BrilliantColor™ для яркого и насыщенного качества изображения
- Высокая яркость 4800 Lm и срок службы лампы 4000 часов в экономичном режиме
- Простая коррекция изображения с 4 угловыми настройками, горизонтальной и вертикальной коррекцией трапецеидального
- Коэффициент фокусировки 1,5x для гибкости установки
- Питание через USB-A (5 В / 1,5 А) позволяет подключать мультимедийные устройства на базе HDMI или беспроводные устройства совместной работы NovoConnect: NC-X300, NovoPro и NC-X700
- Новое экранное меню управления (OSD) для простоты использования и улучшенного управления параметрами просмотра
- Технология viviBlack повышает уровень черного для повышения контрастности
- Поддерживает управление сетью
- Экологичный дизайн



## Улучшенный дизайн для применения бизнесе и образовании.

Проектор DH856 обеспечивает высокую производительность благодаря разрешению 1080p, яркости 4800 люмен и коэффициенту контрастности 15 000: 1. Небольшой вес проектор 3,4 кг, а также гибкий коэффициент фокусировки 1,5x позволяет легко перемещать проектор между различными конференц-залами и идеально подходит для деловых поездок.



## DH856 Спецификации

Изображение	<b>Проекционная технология</b>	DLP® технология от Texas Instruments
	<b>Яркость</b>	4800 Ансилюмен
	<b>Реальное разрешение</b>	1080p (1920 x 1080)
	<b>Максимальное разрешение</b>	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	<b>Контрастность</b>	15,000:1
	<b>Оригинальный формат изображения</b>	16:9
	<b>Коррекция трапециевидных искажений</b>	По вертикали: +/-30°; По горизонтали: +/- 30°
Оптический	<b>Проекционное отношение</b>	1.39 - 2.09
	<b>Размер изображения (по диагонали)</b>	25.9" - 324.9"
	<b>Проекционное расстояние</b>	1.2 - 10 м
	<b>Объектив проектора</b>	F=2.42 - 2.97 , f=20.70 - 31.05 мм
	<b>Фокусировка и масштабирование</b>	1.5x
	<b>Оффсет</b>	114.9% +/- 5%
	<b>Фокус</b>	Ручной
Особенности	<b>Особенности</b>	3D возможности, 3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Блокировка клавиатуры
Совместимость	<b>Видео</b>	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Возможность подключения	<b>Порты ввода / вывода</b>	VGA-вход (15pin D-Sub), Количество портов HDMI 1.4a (x 2), Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (Mini-Jack), RJ45 (1x), Триггер 12В (Ø3.5mm mini jack), RS-232, USB A (x2 (5V/ 1.5A) (Питание), USB MiniB (Сервис)
Основные	<b>Тип лампы и срок службы</b>	3,000/4,000/5,000 часов (Нормальный/Эко/Динамический), 310/250Вт
	<b>Динамики</b>	10 Вт
	<b>Размеры (Ш x Г x В)</b>	Белый/Серый
	<b>Вес</b>	3.4 кг
	<b>Уровень шума</b>	38Дб /34 Дб (Стандартный/Эко.режим)
	<b>Мощность</b>	АС 110-240V, 50/60 Гц
	<b>Гарантия</b>	Стандартная гарантия: Гарантия на проектор 3 года гарантия на лампу 1 год или 1000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
	<b>Стандартные аксессуары</b>	Кабель VGA, Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	<b>Дополнительные аксессуары</b>	Запасная лампа (партномер) (5811120589-S), Пульт дистанционного управления (партномер) (5042149001)
	<b>UPC код</b>	813097 024732